



STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER
L'INDUSTRIA, L'ELETTROMEDICALE, L'AUTOMOTIVE

F140 INDICATORE PALMARE



- LEGGE CELLE DI CARICO, PT100, TERMOCOPPIE, VOLT, mA
- MEMORIZZA FINO A 10.000 DATI
- INCORPORA OROLOGIO/CALENDARIO
- COMUNICA TRAMITE LA SERIALE RS232 , OPPURE OTTICA IRDA
- MEMORIZZA IL VALORE MIN/MAX
- RAPPORTO PREZZO PRESTAZIONI COMPETITIVO
- SI PRESTA A PERSONALIZZAZIONI SU RICHIESTA ANCHE PER PICCOLE QUANTITÀ.

**MADE
IN
ITALY**

F140 *INDICATORE PALMARE*

L'INDICATORE PALMARE F140 È UNA SOLUZIONE VERSATILE ED ECONOMICAMENTE INTERESSANTE PER LA LETTURA DI SEGNALI PROVENIENTI DA CELLE DI CARICO, SONDE DI TEMPERATURE, SENSORI IN GENERE CON USCITE VOLT/mA.

LE SUE DIMENSIONI SONO RIDOTTE (POCO PIÙ DI UN PACCHETTO DI SIGARETTE).

HA LA POSSIBILITÀ DI MEMORIZZARE 10.000 DATI IN MEMORIA NON VOLATILE, O DI CATTURARE E MEMORIZZARE IL PICCO DI MIN/MAX.

È ADATTO PER SVARIATE APPLICAZIONI DOVE NON È NECESSARIO INSTALLARE APPARECCHIATURE FISSE, O DOVE NON È POSSIBILE AVERE ALIMENTAZIONE DA RETE.

TRA LE VARIE APPLICAZIONI TROVIAMO:

- CONTROLLO SERRAGGIO DELLE PRESSE TRAMITE CELLA DI CARICO.
- RILEVAMENTO DEL CARICO DI ROTTURA DI CAVI O PROVINI.
- BILANCE PORTATILI.
- RILEVAMENTO IN CAMPO DELLA TEMPERATURA SUI MOTORI O FORNI.
- CONTROLLI DI PRESSIONE TRAMITE TRASDUTTORI.
- MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE IN CAMERE BIANCHE.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

ALIMENTAZIONE:	BATTERIA 9V PREFERIBILMENTE ALKALINA
AUTONOMIA:	CIRCA 15 ORE CON BATTERIA ALKALINA STANDARD
VISUALIZZAZIONE CELLE DI CARICO, VOLT, mA:	-199.9.....+999.9
VISUALIZZAZIONE PT100:	-199.9.....+999.9
PRECISIONE:	±2 DIGIT
AUTOSPEGNIMENTO:	20 MINUTI (DISABILITABILE)
DATI MEMORIZZABILI:	10.000 SALVATI IN EEPROM NON VOLATILE
COMUNICAZIONE SERIALE:	RS232 OPPURE IRDA
DIMENSIONE:	145x60xh26 mm



Produzione Apparecchiature Elettroniche
MIRANDOLA (MO), ITALY
Tel.: +39 0535 27176 – Fax: +39 0535 27188
www.picotronik.it - eMail: picotron@tin.it

AGENTE DI ZONA