



Produzione Apparecchiature Elettroniche
Via Martiri delle Foibe, 2 – 41037 MIRANDOLA (MO)
Tel.: +39 0535 27176 – Fax: +39 0535 27188
www.picotronic.it - eMail: picotron@tin.it

PRODOTTI PICOTRONIK

I prodotti Picotronic sono realizzati e progettati per applicazioni nei settori industriali, automobilistici e civili. Questi supporti presentano costi contenuti senza tralasciare precisione ed affidabilità.

MODELLO: MIR128

IMMAGINE:



DESCRIZIONE:

Il MIR128 è il termoigrometro portatile progettato e realizzato da Picotronic. Questo palmare è in grado di rilevare la temperatura di minimo, massimo e di media e l'umidità relativa e assoluta: i dati possono essere memorizzati per effettuare controlli e verifiche. Il MIR128 può essere impostato per segnalare allarmi di massima e minima umidità e di acquisizione dati. Inoltre può essere connesso direttamente a un pc tramite porta seriale e dispone della funzione autospegnimento per preservare le batterie.

CARATTERISTICHE:

| | |
|---|--|
| dimensioni: | 204X110h41mm |
| sensore: | STH71 |
| alimentazione interna: | BATTERIE RICARICABILI NI-CD O NI-MH |
| caricabatteria: | integrato |
| alimentazione esterna: | da alimentatore 9vdc |
| autonomia: | 3gg CON USO DISCONTINUO |
| precisione con STH71: | umidità +/- 4% temperatura +/- 0,6°C |
| precisione con STH75: | umidità +/- 2,8% temperatura +/- 0,5°C |
| campo di lettura umidità: | 5÷98% |
| campo di lettura di temperatura: | 0÷60°C |
| frequenza di campionamento: | max 4 Hz |
| tastiera: | 6 tasti con grafica anonima MIR128 |
| segnalatore acustico: | buzzer tono fisso |
| display: | alfanumerico retroilluminato 4 righe 16 caratteri |
| funzione risparmio: | disattivazione della retroilluminazione |
| funzione autospegnimento: | dopo 30 minuti(disattivabile) |
| porta seriale: | RS232(opzionale) |
| connettore: | circolare plastico estraibile 4 poli Redel |
| connessione seriale: | tramite connettore telefonico RJ 4 poli |
| memorie estraibili: | memory card estraibile dal lato(opzionale) |